

Dávkovací směšovače vody

DOX / DOMIX

Model DOX30M je určen pro malé provozy. Množství vody se nastavuje digitálně a teplota vody manuálně na termostatické hlavici. Ideální volba pokud potřebujete dávkovat např. pouze studenou vodu.

Model DOMIX 45A udržuje konstantní teplotu během přesného dávkování nastaveného množství vody. Do díže pustí automaticky pouze nastavenou teplotu a správné množství vody. Funkce by-pass zajišťuje přesnou teplotu na výstupu již od začátku vypouštění. Vhodné např. tam, kde je zdroj ohřevu nebo chlazení vody více vzdálen od dávkovače.

Model DOMIX 60/70 představuje to nejlepší co můžete na trhu se směšovači získat. Je vybaven velkým barevným dotykovým displejem s velmi intuitivním a snadným ovládáním. Podle modelu umožňuje dávkování 1 nebo 2 díž, může mít 2 nebo 3 vstupy na vodu 1/2" nebo 3/4". Lze napojit jak na teplou vodu, tak zároveň na studenou nebo ledovou vodu z chladiče.

DOMIX 60.3.2



DOMIX 45A



DOX30M



Dávkovací směšovače vody



Specifikace / Model	DOX30M	DOMIX 45A	DOMIX 60	DOMIX 70
směšovač	termostatický	termostatický	automatický	automatický
max. dávka (l)	999,9	999,9	999,9	999,9
nerezová skříň	ne	ano	ano	ano
průměr vstupu (")	1/2	1/2	1/2	3/4
souprava 3 vstupů	volitelně	volitelně	volitelně	volitelně
paměť na recepty	1	80	99	99
max. vstupní teplota (°C)	65	65	65	65
teplotní rozsah (°C)	5-55	2-60	1-60	1-60
displej	digitální	digitální	10" TFT	10" TFT
externí teplotní sonda	ne	ano	ano	ano
by-pass	ne	automatický	automatický	automatický
dálk. ovládání čerpadla	ano	ano	ano	ano
dálk. ovládání Start/Stop	volitelně	volitelně	ano	ano
komunikace	volitelně	volitelně	Ethernet, USB	Ethernet, USB
2. výdejní hadice	ne	volitelně	volitelně	volitelně
instal. souprava + výdejní hadice	ano	ano	ano	ano
chromovaná hydraulika	ano	ano	ano	ano
teplotní přesnost (°C)	± 1,5	± 1	± 0,5	± 0,5
přesnost dávkování (%)	± 1	± 1	± 1	± 1
průtok v tlaku 1 bar (l/min)	15	18	22	25
průtok v tlaku 5 bar (l/min)	35	40	55	65
příkon (W)	25	25	120	120
napájení	230V/50Hz			