

# Chladiče vody

## BONGARD L

Chladič vody se zásobníkem chlazené vody. Voda je ochlazována chladícím médiem R404 A. Teplota vody v zásobníku je řízena termostatem a udržována při teplotě okolo 10°C. Hladina je neustále kontrolována hladinoměrem. Voda je u modelu L90-L120 ve standardu vypouštěna gravitační silou, jako příslušenství je možné dodat vodní pumpu, ta je u modelů L250-LE400 již ve standardu.

### Výhody

- Voda je stále připravena ve stálé teplotě.
- Nízká spotřeba energie.
- Ukazatel hladiny vody, snadné použití.

### Specifikace

- Ovládací panel s termostatem a termometrem.
- Termoizolovaný zásobník vody.
- Regulace pomocí termostatického tlakového ventilu.
- Míchadla pro urychlení chlazení.
- Tloušťka ledu měřena sondou.
- Celonerezové provedení.
- Vstup vody 1/2".
- Výstup vody H 408.

### Příslušenství

- Vodní pumpa pro modely L90-L120.
- Podstavec pro L90-L120, výška 1015 mm.
- Podstavec pro L250-LE400, výška 500 mm.



L250

Model	Produkce do teploty +3°C (L/h)	Produkce do teploty +1°C (L/h)	Efektivní využití nádrže (L)	Výkon chlazení/kompresor (kW)	Hmotnost (kg)	Přepravní hmotnost (kg)	Rozměry š x h x v (mm)	Přepravní rozměry š x h x v (mm)	Napájení
L90	90	50	90	1,2/0,4	80	92	540x570x1160	600x650x1300	230V/1PH/50Hz
L120	120	90	120	1,9/0,75	110	122	540x570x1380	600x650x1520	230V/1PH/50Hz
L250	250	180	250	3,1/2	230	250	750x750x1731	810x780x1850	230V/1PH/50Hz