

## BONGARD BFM

Stopkynárna **BFM** je určena k prodlouženému kynutí dílků těsta po dobu stanovenou uživatelem. Dílky těsta se uloží do stopkynárny, kde se v první fázi zastaví jejich kynutí nízkou teplotou, ve druhé fázi je těsto skladováno při teplotě mezi 2°C a 4°C na dobu maximálně 72 hodin. Dle nastavení uživatele se ve třetí fázi postupně zvyšuje teplota, při které těsto znovu začíná kynout. Stopkynárna stabilizuje teplotu při kynutí a na konci cyklu umožňuje čtvrtou fázi „uspání“, pokud ani po 45 minutách po konci třetího cyklu nedojde k vyjmutí těsta, dochází ke snižování teploty tak, aby těsto nepřekynulo (dle nastavení uživatelem).

### Výhody:

- kompaktní provedení pro 1 až 2 vozíky,
- dodání ve smontovaném stavu, stačí pouze připojit,
- jednotka standard / standard + Paneo / Heat +,
- snadné čištění.

### Specifikace:

- rozsah teplot -10°C až 32°C,
- rozsah vlhkosti 30-90% RH,
- ovládací panel Opticom,
- izolované stěny o síle 60 mm,
- polyuretanová pěna 45 kg/m<sup>3</sup> ve stěnách i ve dveřích,
- magnetické dovírání dveří,
- izolovaná podlaha s rampou,
- provozní teplota vnějšího prostředí 13°C až 30°C.

### Přípojky:

- voda Ø 12 mm (1/2"),
- odpad Ø 32 mm,
- napájení 230V/1PH/50Hz.



Parametr	BFM 600x400	BFM 800x460	BFM 800x600	BFM 1000x800
Počet vozíků / velikost plechů (mm)	1 / 600x400	1 / 750x500	1 / 800x600 nebo 2 / 600x400	1 / 1000x800
Maximální rozměry vozíku (š x h x v)	480x650x1855	580x850x1855	785x850x1855	1080x850x1855
Maximální kapacita těsta (standard)	29 kg	45 kg	60 kg	86 kg
Maximální kapacita těsta (duální)	100 kg	150 kg	200 kg	210 kg
Celkový příkon standard (kW)	1	1	1,5	2
Celkový příkon dual mód (kW)	1,5	2	2	2,5
Vnější rozměry (š x h x v)	670x890x2375	770x1090x2375	975x1090x2415	1285x1090x2415